

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° **PMB 45/80-65**

**1. Nom et code d'identification :**

Bitume pour revêtement  
ELASTER BM3c Additif  
PMB 45/80-65



**2. Nom et adresse du fabricant :**

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.  
Pº de la Castellana, nº 259 A – Torre CEPSA  
28046 Madrid (Espagne)  
Tél. : (+34) 91 337 60 00  
[www.cepsa.es](http://www.cepsa.es)

**3. Usage prévu :**

Construction et entretien des routes, aéroports et autres zones couvertes d'un revêtement (classement par taux de pénétration)

**4. Organisme notifié :**

- AENOR 0099
- Tâche exécutée : Évaluation de contrôle en usine
- Système d'évaluation : 2+
- Certificats : 0099/CPR/B11/0203 – Émis le : 30-07-2010  
0099/CPR/B11/0208 – Émis le : 30-07-2010

**5. Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Consistance à températures intermédiaires de service</b>		EN 14023:2010
Pénétration à 25 °C	Classe 4	
<b>Consistance à températures élevées de service</b>		
Point de ramollissement	Classe 5	
<b>Cohésion</b>		
Force-ductilité (traction à 50 mm /min)	Classe 7	
<b>Durabilité. Résistance au durcissement (EN 12607-1)</b>		
Pénétration retenue	Classe 7	
Augmentation du point de ramollissement	Classe 2	
Variation de masse	Classe 5	
<b>Fragilité à basses températures de service</b>		
Point de fragilité Fraass (EN 12593)	Classe 7	
<b>Reprise élastique</b>		
Reprise élastique à 25 °C	Classe 2	

- Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
- La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.
- Signé pour le fabricant et en son nom par :

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards.

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla  
Directeur de Produits d'Asphalte  
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.

Madrid, le 1er avril 2021