

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° **BITUME 20/30**

1. Nom et code d'identification :

Bitume pour revêtement
CEPSASFALT 20/30
BITUME 20/30



2. Nom et adresse du fabricant :

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U
Pº de la Castellana, nº 259 A – Torre CEPSA
28046 Madrid (Espagne)
Tél. : (+34) 91 337 60 00
www.proas.es

3. Usage prévu :

Construction et entretien des routes, aéroports et autres zones couvertes d'un revêtement (classement par taux de pénétration)

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+

5. Organisme notifié :


- AENOR 0099
- Tâche exécutée : Évaluation de contrôle en usine
- Système d'évaluation : 2+
- Certificats : 0099/CPR/BII/0199 – Émis le : 30-07-2010
0099/CPR/BII/0208 – Émis le : 30-07-2010

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Consistance à températures intermédiaires de service		EN 12591:2009
Pénétration à 25 °C	20-30 x 0,1 mm	
Consistance à températures de service élevées		
Point de ramollissement	55 – 63 °C	
Résistance au durcissement à 163 °C (EN 12607-1)		
Durabilité de la consistance à températures de service élevées, avec la méthode d'essai utilisée		
Augmentation du point de ramollissement	≤ 8 °C	
Indice de pénétration	-1,5 à + 0,7	
Durabilité de la consistance à températures intermédiaires de service, avec la méthode d'essai utilisée		
Pénétration retenue à 25 °C	≥55 %	
Consistance en fonction de la température		
Viscosité dynamique à 60 °C	PND	
Fragilité à basses températures de service		
Point de rupture Fraass	PND	



- Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
- La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.
- Signé pour le fabricant et en son nom par :



José Luis Prieto
Directeur général de Produits d'Asphalte
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U

Madrid, le 15 septembre 2015